

Thiết bị sạc AC Aurora - 11kW/22kW

Tổng quan	Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Xuất xứ	Aurora 11/22 DH-AC0110XG70-D /DH-AC0220XG70 Starcharge China
Đầu vào	Đầu vào Pha/Dây	400VAC±10%, 45-65Hz, 3 pha L1+L2+L3+N+PE
Đầu ra	Công suất Dòng điện Chuẩn đầu nối sạc	11kW & 22 kW max 16A & 32A max IEC 62196-2 Type 2
Giao diện người dùng	Hiển thị trạng thái Công tắc nút ấn Đầu đọc thẻ	RGB LED Nút dừng khẩn cấp RFID
Kết nối thông tin	Giao tiếp mạng Giao thức	4G, Wi-Fi, LAN OCPP1.6J
Môi trường	Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ bảo quản Độ ẩm Độ cao	-30°C đến 50°C -40°C đến 70°C 5%-95% ≤ 2000m
Cơ khí	Cấp bảo vệ IP Cấp bảo vệ IK Làm mát Kích thước (W x H x D) mm Trọng lượng Kết nối cáp sạc Lắp đặt	IP55 IK10 Tự nhiên 282 x 409 x 148 mm 5.6kg Loại C Gắn tường/ cột
Hợp Chuẩn	Chứng nhận /phù hợp	CE



Aurora 11/22

Thiết bị sạc AC LINCHR - 11kW/22kW

Tổng quan	Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Xuất xứ	LCHS11C/LCHS22C 83101050090/83011050088 LINCHR China
Đầu vào	Tần số Pha/Dây	50Hz/60Hz 1P+N+PE, 3P+N+PE
Đầu ra	Công suất danh định Chuẩn đầu nối sạc	3.5-11kW (LCHS11C) 3.5-22kW (LCHS22C) 6A - 32A Variable (Via APP) IEC 62196 Type 2, IP 54, khóa điện tử
Giao diện người dùng	Hiển thị trạng thái Đầu đọc thẻ App kiểm soát	LED RFID LINCHR App
Kết nối thông tin	Mạng giao tiếp Giao thức	Bluetooth/Wi-Fi/Ethernet/4G/RS 485/CAN OCPP 1.6
Môi trường	Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ bảo quản Độ ẩm Độ cao	-25°C đến 50°C -40°C đến 70°C 5%~98% ≤ 2000m
Cơ khí	Cấp bảo vệ IP Cấp bảo vệ IK Làm mát Kích thước (W x H x D) mm Trọng lượng Kết nối cáp sạc Lắp đặt	IP55 IK10 Tự nhiên 260*260*100(mm) 4kg (LCHS11C) 5kg (LCHS22C) Loại C Gắn tường, gắn bệ Trong nhà / Ngoài trời
Hợp chuẩn	Chứng nhận/phù hợp	CE, UKCA, ROHS (TUV)



Marvel 71 - Thiết Bị Sạc 2 cổng 7.4kW AC

Tổng quan	Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Xuất xứ	MARVEL 71 DH-AC0140XG58-X Chargeplus China
Đầu vào	Điện áp Tần số Pha/Dây	240/440V AC, 1 Pha/3 Pha 50/60Hz (3P+N+PE); (1P+N+PE)
Đầu ra	Công suất danh định Chuẩn đầu nối sạc	240V AC; 1P+N+PE; Max. 32Ax2 IEC 62196-2 Type 2
Giao diện người dùng	Hiển thị trạng thái Công tắc nút ấn	LED Nút dừng khẩn cấp
Kết nối thông tin	Giao tiếp mạng Giao thức	4G, LAN OCPP1.6J
Môi trường	Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ bảo quản Độ ẩm Độ cao	-30°C đến 50°C -40°C đến 70°C 5%-95% ≤ 2000m
Cơ khí	Cấp bảo vệ IP Cấp bảo vệ IK Làm mát Kích thước (W x H x D) Trọng lượng Kết nối cáp sạc Lắp đặt	IP54 IK10 Tự nhiên 100 x 640 x 160 mm 8.7kg Loại B Gắn tường/ cột
Hợp Chuẩn	Chứng nhận/phù hợp	CE



Bộ sạc EV mỏng nhất thế giới

MARVEL 71

Marvel 72 - Thiết Bị Sạc 2 cổng 7.4kW AC

Tổng quan	Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Xuất xứ	MARVEL 72 DH-AC0140XG58-B Chargeplus China
Đầu vào	Điện áp Tần số Pha/Dây	240/440V AC, 1 Pha/3 Pha 50/60Hz (3P+N+PE); (1P+N+PE)
Đầu ra	Công suất danh định Chuẩn đầu nối sạc Sạc thông minh	240V AC; 1P+N+PE; Max. 32Ax2 IEC 62196-2 Type 2 Công suất điều chỉnh dưới 7.4kW
Giao diện người dùng	Hiển thị trạng thái Công tắc nút ấn Đầu đọc thẻ	LED Nút dừng khẩn cấp RFID
Kết nối thông tin	Giao tiếp mạng Giao thức	4G, WIFI, LAN OCPP1.6J
Môi trường	Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ bảo quản Độ ẩm Độ cao	-30°C to 50°C -40°C to 70°C 5%-95% ≤ 2000m
Cơ khí	Cấp bảo vệ IP Cấp bảo vệ IK Làm mát Kích thước (W x H x D) Trọng lượng Kết nối cáp sạc Lắp đặt	IP54 IK10 Tự nhiên 100 x 640 x 170 mm 8.7kg Loại C Gắn tường/ cột
Hợp Chuẩn	Chứng nhận /phù hợp	CE



Turbo 600 – Thiết bị sạc DC 120kW

Tổng quan	Tên sản phẩm Mã sản phẩm	TURBO 600 DH-DC1200SG56
Đầu vào	Điện áp Tần số Pha/Dây	440V AC \pm 10%, 3 Pha 50/60Hz L1+L2+L3+N+PE
Đầu ra	Công suất danh định Chuẩn đầu nối sạc Sạc thông minh	CCS2: 120kW max. (60kW x 2) 2 x CCS2 Công suất điều chỉnh
Giao diện người dùng	Hiển thị trạng thái Công tắc và nút ấn Đầu đọc thẻ	10.4" LCD Touch Panel Nút dừng khẩn cấp RFID
Kết nối thông tin	Mạng giao tiếp Giao thức sạc	4G, WIFI, Ethernet OCPP1.6J
Môi trường	Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ bảo quản Độ ẩm Độ cao	-30°C to 50°C -40°C to 70°C 5%-95% \leq 2000m
Cơ khí	Cấp bảo vệ IP Cấp bảo vệ IK Làm mát Kích thước (W x H x D) mm Trọng lượng Lắp đặt	IP55 IK10 Không khí cưỡng bức 800 x 2050 x 750 mm 395kg Gắn bệ
Hợp chuẩn	Chứng nhận/phù hợp	CE

