

Marvel 71 - Thiết Bị Sạc 2 cổng 7.4kW AC

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Tổng quan | Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Xuất xứ | MARVEL 71 DH-AC0140XG58-X Chargeplus China |
| Đầu vào | Điện áp Tần số Pha/Dây | 240/440V AC, 1 Pha/3 Pha 50/60Hz (3P+N+PE); (1P+N+PE) |
| Đầu ra | Công suất danh định Chuẩn đầu nối sạc | 240V AC; 1P+N+PE; Max. 32Ax2 IEC 62196-2 Type 2 |
| Giao diện người dùng | Hiển thị trạng thái Công tắc nút ấn | LED Nút dừng khẩn cấp |
| Kết nối thông tin | Giao tiếp mạng Giao thức | 4G, LAN OCPP1.6J |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ bảo quản Độ ẩm Độ cao | -30°C đến 50°C -40°C đến 70°C 5%-95% ≤ 2000m |
| Cơ khí | Cấp bảo vệ IP Cấp bảo vệ IK Làm mát Kích thước (W x H x D) Trọng lượng Kết nối cáp sạc Lắp đặt | IP54 IK10 Tự nhiên 100 x 640 x 160 mm 8.7kg Loại B Gắn tường/ cột |
| Hợp Chuẩn | Chứng nhận/phù hợp | CE |



Bộ sạc EV mỏng nhất thế giới

MARVEL 71

Marvel 72 - Thiết Bị Sạc 2 cổng 7.4kW AC

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Tổng quan | Tên sản phẩm Mã sản phẩm Thương hiệu Xuất xứ | MARVEL 72 DH-AC0140XG58-B Chargeplus China |
| Đầu vào | Điện áp Tần số Pha/Dây | 240/440V AC, 1 Pha/3 Pha 50/60Hz (3P+N+PE); (1P+N+PE) |
| Đầu ra | Công suất danh định Chuẩn đầu nối sạc Sạc thông minh | 240V AC; 1P+N+PE; Max. 32Ax2 IEC 62196-2 Type 2 Công suất điều chỉnh dưới 7.4kW |
| Giao diện người dùng | Hiển thị trạng thái Công tắc nút ấn Đầu đọc thẻ | LED Nút dừng khẩn cấp RFID |
| Kết nối thông tin | Giao tiếp mạng Giao thức | 4G, WIFI, LAN OCPP1.6J |
| Môi trường | Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ bảo quản Độ ẩm Độ cao | -30°C to 50°C -40°C to 70°C 5%-95% ≤ 2000m |
| Cơ khí | Cấp bảo vệ IP Cấp bảo vệ IK Làm mát Kích thước (W x H x D) Trọng lượng Kết nối cáp sạc Lắp đặt | IP54 IK10 Tự nhiên 100 x 640 x 170 mm 8.7kg Loại C Gắn tường/ cột |
| Hợp Chuẩn | Chứng nhận /phù hợp | CE |



MARVEL 72